

Sokken

ポータブル型 空燃比計

MODEL **PLR-7**



写真はイメージです。実際のデザインとは色が異なる場合があります。

特長

- ・従来製品 P L R - 5 の操作仕様を踏襲
- ・小型・軽量 (W130×D170×H75mm)
- ・広範囲な A F R 計測 (10~60AFR)
- ・-7°Cからのコールドスタート可能
- ・ガス温度変動に対し指示差が少ない
- ・R S - 2 3 2 C、U S B、L A N 通信可能
- ・D C 1 2 V 駆動、A C アダプタ使用

本体仕様

表示 (7セグ)	A/F :	7.00~99.9	A/F
	λ :	0.5~9.999	λ
	%O ₂ :	0.00~25.00	%
記録計出力 (BNC)		0~5.0 V か	0~10V を切替え可能
供給電源	DC 入力 :	DC10~15V	(逆接保護回路付き)
	AC 入力 :	AC100~240V (45VA)	[※AC アダプタ使用]
表示桁数	7セグ表示	4桁	小数点付き
通信	USB	端子形状	USB2.0 Type-B
	RS-232C	通信速度	9600~115200bps
		端子形状	RJ11
	Ethernet	通信速度	10BASE-T/100BASE-TX
端子形状		RJ-45	
外形寸法		W130×D175×H70mm	
重量		約 1.0kg	(UEGO センサ、センサケーブル含まず)
燃料定数	H/C :	0.00~9.99	
	O/C :	0.000~6.811	
付属品	UEGO センサ	PLR-5 UEGO	1本
	センサケーブル	PLR5-SK10 (10m)	1本
	AC アダプタ		1個
	AC 電源ケーブル	3芯プラグ, 長さ 3m	1本
	DC 電源ケーブル	長さ 2m	1本
	BNC ケーブル	長さ 2m	1本
	変換アダプタ		1個
	ヒューズ	本体用 (5A) 2個、DC ケーブル用 (5A) 2個	
	取扱説明書	本体編、通信編	
オプション販売品			
	UEGO センサ	PLR-5 UEGO	
	センサケーブル	PLR5-SK10 (10m)、PLR5-SK20 (20m)	
	センサ校正器	PLR-2CL	

型式

オーダー名称 : P L R - 7

性能向上のため仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

<2018/6/29>

製造, 販売元 :

株式会社 司測研

〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-19-4

TEL: 03-3703-4391

FAX: 03-3705-0756

URL: <http://www.sokken.co.jp/>

代理店 :